



HEXAN

Spezialedition der Verkleidung aus echtem Rindenholz. Realistische Ausführung der Designverkleidungen in zwei Farbvarianten. Die gleich großen Verkleidungselemente benötigen keine Fugen, was die Montage vereinfacht und beschleunigt. Häufige Anwendungsbereiche sind die Verkleidung von Fassaden und Sockeln von Einfamilienhäusern, Garten- und Stützmauern sowie als dekoratives Element im Innenbereich.


Produktabmessungen (mm)



Farbvarianten



F01 (Braun)



F04 (Sand)

Technische Daten

Produkttyp	Maßen (mm)			M.	Packung	Gewicht p. Packung	St/ Packung	Gewicht/ m2
	Länge	Breite	Höhe					
Verkleidungselem	210	-	230	m2	0,8	20 kg	20	± 25 kg/m2

Technische Spezifikation der Verklebung von Verkleidungselementen

Verbrauch der Eckelemente	-
Verbrauch von Klebe- und Fugenmörtel	5kg/ 1m2
Verbrauch der hydrophoben Imprägnierung	0,3l/ 1m2

1	Mauerwerk
2	Wandverkleidung
3	
4	gedübelte Wärmedämmung
5	Klebermörtel C2 TE S1
6	grundierter Putz

